



MADE IN SWEDEN

EJCA Träsvarv TSL 30

Träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik och kunnande har förenats till marknadens förnämligaste maskin i sin klass. Svarven är uppbyggd kring ett svetsat stålstativ. Prisma, bakdocka, spindelhus och försättarfot är tillverkade av gjutjärn. Svarvspindeln är genomborrad och lagrad i koniska precisionsrullager vilket ger oöverträffad, extremt stadig och praktiskt taget outslitlig lagerkonstruktion. Svarvspindeln är i båda ändar försedd med kona MK3 och i främre delen är den försedd med utvändig gänga för chuck, planskiva etc. Spindelvarvtalet regleras steglöst under drift. Spindeldockans oavsida har rundats mjukt för att ge bra åtkomlighet av arbetsstycket. Försättarfoten flyttas lätt och låses med en spak på fotens framsida. Bakdockans spindel har genomgående hål 10 mm Ø för "långhålsborr". Bakdockan är utformad för att ge maximal åtkomlighet med svarvjarvet framifrån.

Träsvarven levereras komplett: Drivdubb, roterande motdubb, planskiva 150 mm, svarvanhåll 300 mm samt verktyg och instruktionsbok.

CE-standard.

TEKNISKA DATA

Avstånd mellan driv- o rulldubb 270 mm

Svarvens totala längd ca 950 mm

Vikt netto 180 kg

Spindelgången på alla modeller är UNC1 1/2"x6 mm.

Dubbhöjden är 300 mm.

Alla konor är MK3, Spindelvarvtalet är steglöst reglerbart från 80 till 2300 r/min.

Svarvens totalabredd är ca 400 mm och höjden ca 1200 m på alla modeller.

Motoreffekten är 1,5 kW.



TILLBEHÖR

SKYDDSHUV TS-60

Maskinskydd med härdat glas, lätt att manövrera tack vare en läsbar gasfjäder.

Damm- och striltät belysning för kåpan, 2 maskinskyddshuvar och gränslägesbrytare (vänster skyddshuv) ingår som standard.

TEKNISKA DATA

Mått sikruta 285x285 mm

Spänning lampa 230V

Kapslingsklass IP66

EJCA Maskin AB förbehåller rätten till ändringar av tekniska data.

Återförsäljare:
Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1
SE- 570 02 Stockaryd • Sweden
Tel +46 (0)382-257 00
office@sjobergs.se • sjobergs.se

