

# STRANDS Pelarborr S 25 T

Konstruktionen av växellådan är vår välbeprövade teknik för högsta möjliga vridmoment. Snedkugg i kombination stålhjul mot fiberhjul ger starkare kuggar med hög verkningsgrad, ökad livslängd, låg ljudnivå och i det närmaste underhållsfri växellåda. Både borrhuvud och bordarm är vridbara 360° runt pelaren, samt höj- och sänkbara.

Maskinen är utrustad med toppmotor som är damm- och vattentät enligt IP-54 standard och därför särskilt lämpad för träbearbetning samt arbeten i dammiga miljöer.

Borrskydd med mikrobrytare är standard inom CE-område.

## TEKNISKA DATA

Borrkapacitet (stål/gjutgods)	Ø 25/28 mm
Borrdjup	135 mm
Gängkapacitet (stål/gjutgods)	M 16/M 20
Morsekona	MK 3
Motoreffekt (3 fas 50 Hz)	0,75 kW/0,95 kW
Motoreffekt (230V/1/50Hz)	0,55 kW/0,75 kW
Motoreffekt (3 fas 60 Hz)	0,75 kW/0,95 kW
Motoreffekt (120V/1/60Hz)	0,55 kW/0,75 kW
Spindelhastighet (50 Hz)	105-210-350-700-445-890-1460-2900
Spindelhastighet (60 Hz)	130-260-420-840-535-1070-1745-3480
Bordstorlek	500x400 mm
Nettovikt S 25 T	180 kg



## TILLBEHÖR VERKTYGSPAKET MK 3

I PAKETET INGÅR:

- Maskinskruvstycke 120 mm backar
- 2x T-spårsmuttrar
- Chuck 1-13 mm B 16 Metabo, Dorn
- Reduceringshylsa MK3/MK2
- Reduceringshylsa MK3/MK1



Återförsäljare:  
Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1  
SE- 570 02 Stockaryd • Sweden  
Tel +46 (0)382-257 00  
office@sjobergs.se • sjobergs.se